



TEKADOM

Masilla impermeable



TEKADOM masilla impermeable es una masa elástica a base de caucho sintético con solventes. Para la reparación de goteos, relleno de fisuras y sellado. Se puede usar en todas las condiciones climáticas.

PROPIEDADES

- Amplio campo de uso.
- Para reparaciones rápidas en todas las condiciones climáticas.
- Recomendado para superficies húmedas, secas o grasosas.
- Excelente adhesión en prácticamente todo tipo de superficies, también en asfalto y bitumen.
- Alta elasticidad.
- Resistente a los mohos.
- Fácil de usar.
- Se puede pintar después de 24 horas.
- Totalmente sin silicona.
- No requiere imprimante.
- Color: transparente.

CAMPO DE USO

- Para la reparación de diferentes tipos de goteras.
- Para el relleno de fisuras.
- Para sellar.
- Para sellado de juntas en bitumen
- Para sellado en techos planos
- Para sellado en cúpulas de los techos que dejan pasar la luz.

INFORMACION TECNICA

La masa fresca

Base química:	Caucho sintético con solventes.
Aspecto:	Pasta
Mecanismo de secado:	evaporación de solventes
Peso específico:	940 ± 10 kg/m ³
Tiempo formación de piel:	15 – 20 min.
Secado:	algunos mm/día
Temperatura de aplicación:	desde +5°C hasta 40°C

La masa reticulada

Deformación permitida:	max. 25%
Dureza:	25 ± 5
Cambio de volumen:	aprox. 20%
Temperatura de Servicio:	-25°C hasta +100°C

INSTRUCCIONES DE USO

- Es necesario limpiar la superficie y retirar todas las partes que no estén fijamente a la superficie.
- Se corta la boquilla del cartucho de acuerdo al ancho de la junta que se va a trabajar. Se coloca el cartucho en la pistola aplicadora.
- La masilla se debe aplicar uniformemente.
- Al finalizar la aplicación de la masilla, se alisa con el dedo previamente humedecido en agua jabonosa.
- Cuando se utiliza la masilla en presencia de agua, puede adquirir un color amarillo, que para nada influye en la calidad del producto.
- Las herramientas de trabajo se limpian con un limpiador a base de alcohol.

PRESENTACION

Cartucha de 300 ml (20 cartuchos en la caja)

ALMACENAMIENTO

18 meses desde la fecha de fabricación. Almacenar en lugar seco y fresco en temperaturas inferiores a 25°C, en su empaque originalmente sellado.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Cuando se trabaja en lugares cerrados es necesario airarlos durante y después del uso del producto.

Almacenar el producto fuera del alcance de los niños.

Este producto es fácilmente inflamable.

AVISO IMPORTANTE

Las indicaciones son suministradas de acuerdo con nuestras investigaciones y experiencias, pero debido a condiciones específicas y forma de trabajo, recomendamos la realización de ensayos antes del uso.